



Composite Technologies Pc.

54, Tatoiou avenue, Metamorphosis, Athens, GREECE

Tel. ++30 210 2828402 / 2828424 / 2828446 - Fax. ++30 210 2835431

www.comtec.gr , www.grpmoulds-plugs.com

Αντιόσμωση

Τι χρειαζομαι:

- Γυαλόχαρτα
- Ασετόν
- Εποξικό σύστημα αντιόσμωσης
- Εποξικό Στόκο
- Εποξικό αστάρι
- Ρολά ή Πινέλο
- Πολυεστερικό Χρώμα

Τι κάνω:

1. Επικοινωνώ με την ομάδα της [Composite Technologies](http://www.composite-technologies.com) για να επιλέξω τα κατάλληλα υλικά με τα οποία θα δουλέψω ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Τρίβω την επιφάνεια που θέλω να βάψω.
3. Στοκάρω με εποξικό στόκο τυχόν χτυπήματα ή ατέλειες.
4. Ξανατρίβω.
5. Σφουγγαρίζω την επιφάνεια με ασετόν.
6. Ετοιμάζω το εποξικό σύστημα αντιόσμωσης (αναμιγνύω την Εποξική Ρητίνη με την αντίστοιχη ποσότητα Εποξικού Καταλύτη).
7. Εφαρμόζω το εποξικό σύστημα με ρολό ή πινέλο. Λεπτό στρώμα κάθε φορά, 4-6 στρώματα.
8. Αναμένω μέχρις ότου το εποξικό υλικό πήξει.
9. Εφαρμόζω εποξικό αστάρι.
10. Εφαρμόζω μούραβια (σε αρκετές περιπτώσεις έχει το δικό της αστάρι) ή πολυεστερικό χρώμα χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο ή πιστόλι βαφής.
11. Πλένω τα εργαλεία μου με ασετόν.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφαλείας (MSDS).